

## MOTOR GOLD Mid Saps

**MOTOR GOLD Mid Saps** ist ein synthetisches Leichtlauf-Motorenoel. Die hervorragenden Eigenschaften dieses Hochleistungs-Motorenoels sind auf die heutigen erschwerten Einsatzbedingungen und die verlängerten Oellwechselintervalle optimal abgestimmt. Die ideale extrem scherstabile Viskosität wird sämtlichen Fahrzeugtypen gerecht und hilft als echtes Leichtlauföel, Kosten zu sparen.

**MOTOR GOLD Mid Saps** ist für den Einsatz in Otto- und Dieselmotoren bei Fahrzeugen unter Berücksichtigung der Betriebsvorschrift geeignet. Der Einsatz in Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlung zur Erfüllung der Abgasnorm Euro IV wird besonders empfohlen. Das Motorenoel MOTOR GOLD Mid Saps garantiert die Wirksamkeit der Abgasreinigungssysteme auch über verlängerte Laufzeiten.

Spezifikation:

ACEA A3/B3, A3/B4, C3

API SM/CF

Freigegeben nach / unter anderer Bezeichnung

VW-Norm 502 00, 505 00, 505 01

BMW Longlife-04

MB-Freigabe 229.31, 229.51

Porsche (außer SAE 5W-30)

Entspricht:

Renault RN 700, RN 710

|                   |                    |                  | MOTOR GOLD Mid Saps |           |
|-------------------|--------------------|------------------|---------------------|-----------|
| Wert              | Einheit            | Prüfmethode      | SAE 5W-30           | SAE 5W-40 |
| Dichte 15 °C      | kg/m <sup>3</sup>  | DIN EN ISO 12185 | 850                 | 855       |
| Flammpunkt COC    | °C                 | DIN ISO 2592     | 225                 | 230       |
| Pourpoint         | °C                 | DIN ISO 3016     | - 36                | - 39      |
| Viskosität 40 °C  | mm <sup>2</sup> /s | DIN 51562-1      | 62,6                | 84,7      |
| Viskosität 100 °C | mm <sup>2</sup> /s | DIN 51562-1      | 11,4                | 13,9      |
| VI                |                    | DIN ISO 2909     | 178                 | 176       |

Die angegebenen Daten sind circa Werte. Bitte die Betriebsvorschriften beachten.

| Erhältliche Gebinde: | Lose Ware | 965 Liter | 202 Liter | 60 Liter | 20 Liter | 4 * 5 Liter | 12 * 1 Liter | Bemerkung: |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|------------|
| MOTOR GOLD Mid Saps  |           | •         | •         | •        | •        | •           | •            |            |

07/2011

D 0500. MG Mid Saps\_1.1.1